



FICHA TÉCNICA

Cilindros Telescópicos Penta

El cilindro telescópico penta está diseñado para aplicaciones de volteo pequeño donde hay espacio de montaje limitado. Su diseño compacto permite una extensión larga con un movimiento suave y controlado. Ideal para camionetas, volcos ferreteros. Es versátil, durable y tiene la capacidad de alcanzar zonas donde los cilindros convencionales no son viables, optimizando su eficiencia, operatividad y rendimiento estructural.




CODIFICACION CILINDRO PENTA


UCB - 105 - 4 - 1500

| Tipo | Diag. Primera Etapa | Nº Etapa | Carrera |
|------|---------------------|----------|---------|
| UCB  | 90 ----->           | 4 -----> | 840     |
|      | 105 ----->          | 5 -----> | 1500    |
|      | 145 ----->          | 5 -----> | 1920    |
|      | 165 ----->          | 6 -----> | 2130    |

ESPECIFICACIONES GENERALES



| No de Parte    | Carrera (mm) | Etapas | D (mm) | G (mm) | Cap (Ton) |
|----------------|--------------|--------|--------|--------|-----------|
| UCB-90-4-840   | 840          | 4      | 112    | 375    | 4         |
| UCB-105-5-1500 | 1500         | 5      | 124    | 468    | 8         |
| UCB-145-5-1920 | 1920         | 5      | 170    | 517    | 13        |
| UCB-165-6-2130 | 2130         | 6      | 190    | 570    | 81        |



| Part N°        | Stroke | Estages | CAP (T) | A   | B  | C   | D   | E  | F   | G   | H  | I   | R    |
|----------------|--------|---------|---------|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|------|
| UCB-90-4-840   | 840    | 4       | 4       | 135 | 40 | 140 | 112 | 35 | 235 | 375 | 43 | 100 | 1/2" |
| UCB-105-5-1500 | 1500   | 5       | 8       | 150 | 40 | 150 | 124 | 40 | 318 | 468 | 43 | 100 | 1/2" |
| UCB-145-5-1920 | 1920   | 5       | 13      | 200 | 50 | 210 | 170 | 45 | 307 | 517 | 55 | 115 | 3/4" |
| UCB-165-6-2130 | 2130   | 6       | 18      | 230 | 50 | 240 | 190 | 45 | 330 | 570 | 55 | 115 | 3/4" |

APLICACIONES

Hay aplicaciones que se requieren un **POWER PACK**.

